

GRES & STONE WAX

Beschermende polish met mat tot zijdeglans resultaat voor cotto, bewerkt natuursteen en beton.



GRES & STONE WAX is een polish op waterbasis om toe te passen als eindafwerking en/of periodiek onderhoudsproduct voor natuursteen, cotto, beton, houten vloeren/parket en bewerkt natuursteen.

GRES & STONE WAX zorgt voor een subtiele zijdeglans en benadrukt de originele kleur van het oppervlak. Heeft een goede water- en olie afwijzende werking om het oppervlak te beschermen tegen vlekvorming.

Het product beschermt het oppervlak, doordat er een vuilafstotend laagje ontstaat. Hierdoor wordt het dagelijks reinigen en/of onderhouden van de vloer vereenvoudigd.

GRES & STONE WAX wordt aanbevolen voor natuursteen met een gebrand, geborsteld of fijn geschuurde afwerking. Kan ook worden gebruikt op beton, cement agglomeraten, cotto, terracotta en poreuze oppervlakken in het algemeen.

Dankzij de speciale formule kan **GRES & STONE WAX** ook worden gebruikt op compacte, niet-absorberende oppervlakken met een ruwe afwerking.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Geeft een subtiel zijdeglans eindresultaat
- ✓ Effectieve bescherming tegen vuil en vlekvorming
- ✓ Geeft de vloer zeer goede water- and olie-afwijzende eigenschappen
- ✓ Uitstekende bescherming tegen inloopvervuiling
- ✓ Vergeeld niet
- ✓ Snel en eenvoudig verwerkbaar
- ✓ Zorgt voor een voller uiterlijk van het oppervlak

GEBRUIK

Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Gechikt voor gebruik op: marmer-cement agglomeraten, kwarts-hars agglomeraten, leisteel, zandsteen, basalt, lavasteel, hardsteen, beton, klinkers, cotto, graniel, hout, kalksteen, marmer, parket, kwartsiet, terracotta, travertin, tufsteen.

VERBRUIK

20/30 m²/l

BENODIGDHEDEN

Toegepast als eindafwerking: inwasser

Toegepast als onderhoudsproduct: dweil of vlakmop

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

Pagina 1 van 4



STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING - onderhoudsproduct

Vorbereitung en reinigen van het oppervlak

1. Verwijder aanwezig stof en vuil.
2. Gebruik GRES & STONE WAX nooit op natte of vochtige oppervlakken.
3. Gebruik GRES & STONE bij een temperatuur tussen +5 en +40°C
4. Niet te behandelen oppervlakken beschermen of vermijden

Toepassing

Voeg enkele dopjes Gres & Stone Wax toe aan een emmer met circa 5 liter water.

Dweil de vloer lichtvochtig met een vlakmop. Laten drogen en u kunt de vloer weer in gebruik nemen.

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING - eindafwerking

Vorbereitung en reinigen van het oppervlak

1. Maak het oppervlak goed schoon, verwijder aanwezig stof en vuil.
2. Gebruik GRES & STONE WAX nooit op natte of vochtige oppervlakken.
3. Gebruik GRES & STONE bij een temperatuur tussen +5 en +40°C
4. Niet te behandelen oppervlakken beschermen.

Bij gebruik op een medium tot hoog absorberend oppervlak, raden we aan om eerst een product aan te brengen met een waterafstotende werking die dieper in de steen dringt (informeer vooraf bij uw Faber verkooppunt) waardoor GRES & STONE WAX de mogelijkheid krijgt om op de juiste plek te blijven, namelijk op het oppervlak.

Bij gebruik op een compacte, niet tot nauwelijks absorberende vloer zoals kwarts, graniet en keramiek, verdun het product dan met water in een verhouding van 1:1.

Toepassing

5. Breng een gelijkmatige en ruime laag aan op het schone en droge oppervlak met een inwasser waarbij het volle oppervlak wordt behandeld. We raden aan om telkens in dezelfde richting te werken. Zorg ervoor dat er niet te veel product achterblijft tijdens het aanbrengen. Als dit het geval is: blijf het product verdelen op het deel van de vloer dat op dat moment wordt behandeld.

6. Als u tijdens het aanbrengen van de was een opeenhoping opmerkt op een plek waar het product al is aangebracht, probeer dan niet de materiaal gelijkmatig te maken: wacht tot de eerste laag is uitgehard om vervolgens een meer gelijkmatige laag te creëren, zoals beschreven in punt 8.

7. Bij toepassing op sterk zuigende of gestructureerde oppervlakken kan het nodig zijn een tweede laag product aan te brengen. Breng pas een tweede laag aan als de eerste volledig droog is. Over het algemeen is 2-3 uur voldoende tussen de ene laag en de volgende. Voordat u een tweede laag aanbrengt, gaat u op dezelfde manier te werk als bij de eerste laag. Wij raden aan om de tweede laag loodrecht op de eerste laag aan te brengen. Hierdoor ontstaat een "kriskras" applicatie

8. GRES & STONE WAX is een zelf-polijstende wax die een satijneffect creëert. Als u de glans van het oppervlak wilt verhogen, is dit mogelijk met een polijstmachine met witte of lamswollen pad. Wacht minimaal 3-4 uur totdat de was is uitgehard en behandel het droge oppervlak totdat de gewenste glans van het oppervlak is bereikt. Het gebruik van een polijstmachine maakt het ook mogelijk om eventuele plekken, die zijn ontstaan door een opeenhoping van het product, te verhelpen.

Droogtijd

Het product is sneldrogend en in elk geval droog binnen 1-2 uur na het aanbrengen.

Ingebruikname

Na 4-6 uur kan het oppervlak weer volledig in gebruik genomen worden.

AANVULLENDE REINIGINGS- en ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na de behandeling met GRES & STONE WAX, kun u het oppervlak schoonhouden met het meest geschikte Faber product, zoals Faber VLOERONDERHOUD of NEUGEL. Periodiek, om de vloerpolish te onderhouden, wordt er gedweild met GRES & STONE WAX. Hierbij voegt u enkele dopjes wax toe aan het dweilwater (circa 5 liter water).

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- gebruik het product nooit op natte of hete oppervlakken.
- nieuw aangebracht tegelwerk of nieuw voegwerk: wacht tot de lijm/cement/voeg volledig is uitgehard.
- niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- voordat het product wordt toegepast, is het zeer raadzaam om eerst een test te maken op een onopvallende plaats of niet-verwerkte steen om de geschiktheid en het resultaat vooraf te kunnen beoordelen.

REINIGEN GEREEDSCHAP

Toegepast gereedschap kan worden gereinigd met water.

VEILIGHEID

Bij het gebruik van het product, zorg altijd voor passende persoonlijke bescherming en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE -TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Wit
Geur:	Typerend
pH:	9.00 ± 0.5
Soortelijk gewicht bij 20°C	1015 ± 10 g/l

OPSLAG

In dichte verpakking en op een koele, droge plaats.

Vloerpolish/wax

GRES & STONE WAX beschermende polish met mat tot zijdeglans
resultaat voor cotto, bewerkt natuursteen en beton.



HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele, afgesloten verpakking en opgeslagen op een koele en droge plaats.

BIJ MORSEN

Neem het product op met (papieren) doeken en deponeer in de meest geschikte afvalcontainer.

VERPAKKING

- 1 l flacons - 12 flacons per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

Dit product is geen onderdeel van de classificatie voor de huidige standards.

Version 2.0 – 17/10/2016

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties

www.faberstonecare.nl



www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

Pagina 4 van 4

