

FLOOR CLEANER

Vloeronderhoud

Neutraal onderhoudsmiddel het dagelijkse onderhoud van keramiek, pvc en overige oppervlakken.



VLOERONDERHOUD is een pH-neutraal onderhoudsmiddel op waterbasis, specifiek ontwikkeld en samengesteld voor het normale onderhoud van alle vloeren en harde oppervlakken gemaakt van materialen met een lage tot normale poreusheid.

VLOERONDERHOUD is een product dat geen was of andere bestanddelen bevat die een was of residu kunnen opbouwen. Dit voorkomt een snellere opbouw van vervuiling op de behandelde oppervlakken. **VLOERONDERHOUD** laat geen residu achter, heeft een hoog niveau van reiniging en laat een aangename geur achter. Wanneer het product in de juiste dosering gebruikt wordt dan is het niet nodig om bij gebruik van **VLOERONDERHOUD** na te spoelen.

VLOERONDERHOUD is de aanbevolen oplossing voor het dagelijkse onderhoud van alle niet poreuze oppervlakken of met een lage poreusheid. Geschikt voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten materialen
- ✓ Na verdunning, direct klaar voor gebruik
- ✓ Hoog kwalitatief onderhoudsmiddel
- ✓ Effectief om vervuiling tegen te gaan
- ✓ Snel en eenvoudig te gebruiken
- ✓ Vriendelijk voor het voegwerk
- ✓ Niet nodig om na te spoelen
- ✓ Laat geen residu of was achter
- ✓ Laat een aangename geur achter

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: cement, marmer agglomeraten, marmer composiet, kwartscomposiet, basalt, craquelé keramiek, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinker, graniet, kalksteen, marmer en travertin.

VERBRUIK

900/1100 m²/l

BENODIGDE MATERIALEN

Dweil, vlakmop of schrobzuigmachine

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com



STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

1. Voordat u begint met het onderhouden van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger. Het product is extreem geconcentreerd. Voeg 1-2 dopjes product toe aan 5 liter schoon water voor laag-absorberende oppervlakken. Voor meer absorberende oppervlakken (zoals natuursteen en cotto) 2 tot 3 doppen product toevoegen aan 5 liter schoon water.
2. Onderhoud het oppervlak op gebruikelijk wijze. Wanneer het wordt gebruikt in de juiste mengverhouding is naspoelen niet nodig.

Droogtijd

3. Na het reinigen van het oppervlak deze laten drogen.

Ingebruikname

4. Wanneer het oppervlak droog is, is geen verdere actie meer nodig.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- Gebruik het product in een lage concentratie om opbouw van vervuiling te voorkomen.
- Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Blauw
Geur:	Zoet
pH:	7,0 ± 0,5
Soortelijk gewicht bij 20°C	995 ± 5 g/l

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
P405	Achter slot bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.