



SHOWROOM LINE



Vlekverwijderaars

SILI-GONE

Vlekverwijderaar om restanten van siliconen, inkt en graffiti te verwijderen.

SILI-GONE is een oplosmiddelhoudende gel om restanten van siliconen, inkt en graffiti te verwijderen. De formule van Sili-Gone maakt het product geschikt voor een breed scala aan materialen. De gel-achtige substantie zorgt ervoor dat Sili-Gone ook ideaal is om toe te passen op verticale oppervlakken.

VOORDELEN

- ✓ Uitstekende werking om vlekken te verwijderen
- ✓ Toepasbaar op verticale oppervlakken
- ✓ Veelzijdig product

GEBRUIK

Geschikt voor toepassing binnens- en buitenshuis.

Geschikt voor marmer, kwarts, leisteen, zandsteen, basalt, cement, craquelé keramiek, verglaasd en onverglaasd keramiek, klinkers, terracotta, graniet, cementair voegwerk, kalksteen, baksteen, Eco stone, porfier, kwartsiet, travertin, glas en tufsteen. .

BENODIGHEDEN

Witte pad. Rechtstreeks aanbrengen.

GEBRUIKS- AANWIJZING

Maak vooraf altijd een test op een onopvallende plaats of niet-verwerkte steen om de geschiktheid van het product en het resultaat vooraf te kunnen bepalen.

Voorbereiding van het oppervlak

- Maak het oppervlak omzichtig schoon, zorg dat aanwezig stof of ruw vuil volledig is verwijderd.
- Bescherm de niet te behandelen oppervlakken
- Niet toepassen op hete oppervlakken. De temperatuur van het oppervlak moet tussen de +5 en +40°C zijn.

Gebruiksaanwijzing

Sili-gone is een kant-en-klaar product. Breng het product direct aan op de vlek. Schrob af en toe met een witte schrobpad om de werking van het product te versterken.

Laat het product inweken op het oppervlak. Tussentijds licht schrobben met een witte pad. De inwerktijd is circa 15 tot 20 minuten, afhankelijk van het soort vervuiling, de hardnekkigheid van de vervuiling, hoe absorberend de steen is en hoe lang de vlek al aanwezig is.

Na de inwerktijd, het oppervlak nogmaals licht schrobben met een witte pad. Verwijder vervolgens het product met een doek. Zodra Sili-Gone is verwijderd, spoelt u het oppervlak goed na met schoon water. Na de reiniging adviseren we om het oppervlak schoon te maken met **CLEAN 360**. In geval van zeer hardnekkige vlekken, raden we aan om de behandeling te herhalen. Schrob hierbij in een ronddraaiende beweging en geef iets meer druk op de schrobpad.



SHOWROOM LINE



Wanneer de vlek is verminderd, maar nog niet geheel is verwijderd, is het zinvol om de behandeling te herhalen.

Indien het product wordt toegepast op een medium tot hoog absorberend materiaal, zoals terracotta en ruwe steensoorten, maakt u vooraf het oppervlak vochtig met water voordat u Sili-Gone gaat toepassen. Dit om te voorkomen dat het product overmatig wordt geabsorbeerd door de steen.

In gebruikname

Nadat het oppervlak met water is schoongemaakt en volledig is gedroogd kan deze weer in gebruik worden genomen.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- **SILI-GONE** nooit combineren of mengen met andere chemische producten
- Nooit toepassen op hete oppervlakken
- Zorg ervoor dat tijdens de toepassing het oppervlak niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht
- Wacht bij het aanbrengen op recent aangebrachte of gevoegde oppervlakken tot de lijm of het voegmiddel volledig is uitgehard
- Voordat het product wordt toegepast is het belangrijk om een test te maken zodat de geschiktheid vooraf kan worden bepaald

REINIGEN BENODIGHEDEN

De benodigdheden kunnen worden schoongemaakt water & zeep.

FYSIEKE EN TECHNISCHE GEGEVENS

Formule	Gel
Kleur	Helder
Geur	Lichte geur
Soortelijk gewicht bij 20°C	1095 ± 20 g/l

OPSLAG

In goed afgesloten verpakking op een droge en koele plaats.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele afgesloten verpakking op een koele, droge plaats.

VERPAKKING

250 ml flacons

BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met doeken en deponeer in de meest geschikte afvalcontainer.

VEILIGHEID

Tijdens het gebruik van het product: zorg altijd voor passende persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de instructies van het gevarenblad op.

Rev0.0 – 12/07/2023

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.