

DEEP ENHANCER

Kleurverdiepende impregneer, compacte steensoorten

Oplosmiddelhoudende impregneer kleurverdiepend. Vocht- en vlekbescherming zonder zichtbare laag. Voor alle compacte oppervlakken met lage absorptie.

DEEP ENHANCER is een oplosmiddelhoudende impregneer. Kleurverdiepend, vlek- en vochtafwijzend zonder zichtbare laag op de steen. Beschermende behandeling voor compacte oppervlakken. Verbeterd de kleur en structuur van laag absorberende materialen zoals kwarts, gepolijste steensoorten, poreus keramiek en graniet.

Vergeleken met de traditionele kleurverdiepers, laat **DEEP ENHANCER** geen zichtbare laag achter. **DEEP ENHANCER** kan zelfs doordringen in de minst absorberende materialen en biedt met deze combinatie absoluut een zeer unieke eigenschap.

DEEP ENHANCER is zeer geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis en op oppervlakken die bestand moeten zijn tegen de voortdurende aanwezigheid van water, zoals douches, fonteinen en wastafels. Deep Enhancer heeft een zeer duurzame werking, is bestand tegen uv-stralen en vergeelt niet.

DEEP ENHANCER heeft uitstekende waterafwijzende en vlekafwijzende kwaliteiten. Het maakt het normale onderhoud en de reiniging van het oppervlak eenvoudiger. Deep Enhancer is gecertificeerd voor gebruik in ruimten en op oppervlakken waar voedsel wordt bereid. Hierdoor is Deep Enhancer ook geschikt voor het beschermen en kleurverdiepen van keukenbladen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ **Speciaal voor materialen met een lage absorptie**
- ✓ **Sterke kleurverdiepende capaciteit**
- ✓ **Dringt diep in het materiaal**
- ✓ **Maakt oppervlakken minder vlekgevoelig**
- ✓ **Uitstekende water- en olie afwijzende eigenschappen**
- ✓ **uv-bestendig**
- ✓ **Vergeelt niet, ook niet op langere termijn**
- ✓ **Laat geen zichtbare laag achter**
- ✓ **Is ook geschikt voor gebruik buitenshuis**
- ✓ **Gecertificeerd voor gebruik op oppervlakken waar voedingsmiddelen worden verwerkt**
- ✓ **Ideaal voor toepassing in natte ruimten (sauna, douche, wastafels, fonteinen)**

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: graniet, kalksteen, marmer, travertin, craquelé keramiek, verglaasd keramiek, marmer-hars agglomeraat, kwarts-hars agglomeraat, basalt, graniet en klinkers. **DEEP ENHANCER** kan worden toegepast op compacte steensoorten zoals gepolijst natuursteen en keramiek (ook toepasbaar op geborstelde/gevlamde steensoorten).



LINEA
PROFESSIONALE

Beschermers

DEEP ENHANCER – Oplosmiddelhoudende impregneer kleurverdiepend.

Vocht- en vlekbescherming zonder zichtbare laag. Voor alle compacte oppervlakken met een lage absorptie.

VERBRUIK

20/30 m²/l

BENODIGDE MATERIALEN

Verfbak en kwast, microvezel verfroller, inwashoes of vlakmop. Of aanbrengen met een drukspuit. Doeken.

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Zorgvuldig het oppervlak schoonmaken, zodanig dat er geen stof of vuil meer aanwezig is
2. DEEP ENHANCER nooit aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
3. Breng DEEP ENHANCER aan bij een temperatuur van +5 en +30°C
4. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd

Toepassing

5. Breng een gelijkmatige, ruime laag van het product aan op het schone en droge oppervlak met de gekozen benodigde materialen. Zorg ervoor dat u het te behandelen oppervlak volledig bedekt met een gelijkmatige laag. Impregneer nooit rechtstreeks op het oppervlak gieten.
6. Ongeveer 5-10 minuten na het aanbrengen, het overtollige product (dat op de steen blijft liggen) herverdelen met hetzelfde materiaal als u voor het aanbrengen hebt gebruikt. Zorg hierbij opnieuw voor een gelijkmatige dekking.
7. Ongeveer 10 minuten na het herverdelen van het product, moet al het resterende product op de steen volledig worden verwijderd. Zorg ervoor dat daadwerkelijk alle residu wordt verwijderd om plakkerigheid te voorkomen. Verwijderen kan met schone en droge doeken of door het oppervlak te poetsen met een poetsmachine (175 tpm) met witte poetspad.

Bij bovenzijden, rechtopstaande of kleine oppervlakken, kan residu worden verwijderd met een hand-poetsmachine en witte poetspad of een katoenen doek.

Voor een maximale werking van de vlek-afwijzende behandeling, de intensiviteit van de kleurverdieping en de duurzaamheid van de behandeling is het mogelijk om meer dan 20-30 minuten tot een maximum van 45 minuten te wachten voordat het residu wordt verwijderd.

Hiermee krijgt het product de mogelijkheid volledig en diep in de structuur van compacte materialen door te dringen. Het verwijderen van het residu kan door de langere inwerktijd wat minder eenvoudig worden.

Droogtijd

Het product is sneldrogend. Gemiddeld is het droog binnen 2 - 3 uur na het aanbrengen.

Ingebruikname

Het oppervlak kan 6 - 8 uur na het aanbrengen weer in gebruik worden genomen. Tenminste 24 uur na het aanbrengen beschermen tegen vocht.

REINIGINGSPRODUCTEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Voor het *normale onderhoud* van het oppervlak dat behandeld is met DEEP ENHANCER, gebruikt u Faber Neugel-Onderhoud Natuursteen.
- Voor het *intensieve reinigen* van het oppervlak dat behandeld is met DEEP ENHANCER, gebruikt u Faber 30 Natuursteen Reiniger.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com

Pagina 2 van 4



LINEA
PROFESSIONALE

faber®

FABERSURFACECARE.COM



Beschermers

DEEP ENHANCER – Oplosmiddelhoudende impregneer kleurverdiepend.

Vocht- en vlekbescherming zonder zichtbare laag. Voor alle compacte oppervlakken met een lage absorptie.



LINEA
PROFESSIONALE

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

- Het product niet aanbrengen op natte of vochtige vloeren
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken, vloerverwarming tijdig uitschakelen
- Buitenshuis niet toepassen bij (of als er kans is op) regen, vorst, mist of zeer hoge luchtvochtigheid
- Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +30°C
- Bij gebruik op nieuw tegel- en voegwerk, wacht totdat de vloer droog is en de voeg volledig uitgehard
- Tijdens toepassing binnenshuis de ruimte goed ventileren
- Verwijder het residu volledig volgens de vermelde toepassing. Overtollig product dat op de steen blijft liggen kan plakkerigheid veroorzaken
- Giet het product nooit rechtstreeks op de steen, breng aan met roller of inwashoes
- Voordat het product op het hele oppervlak wordt aangebracht, is het raadzaam om een kleine test te maken op een onopvallende plaats of losse tegel. Dit om de geschiktheid van het product en het resultaat vooraf te kunnen beoordelen.

REINIGEN VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met terpentijn.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm	: Vloeibaar, transparent
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Oplosmiddel
Soortelijk gewicht (20°C)	0.81 g/cm ³
Vlampunt (ASTM D 56)	<21°C

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos



Beschermers

DEEP ENHANCER -- Oplosmiddelhoudende impregneer kleurverdiepend.

Vocht- en vlekbescherming zonder zichtbare laag. Voor alle compacte oppervlakken met een lage absorptie.



LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge/schilferige huid veroorzaken
P210	Verwijdert houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P301+P310	NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een GIFCENTRUM of arts raadplegen
P331	GEEN braken opwekken
P370+P378	In geval van brand: blussen met koolstofdioxide, schuim, chemisch poeder
P403+P235	Opbergen op een goed geventileerde plek
P405	Bewaar op een afgesloten plaats

FABERSURFACECARE.COM

Versie 5.1 – 21/01/2020

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com

Pagina 4 van 4

