

Slijpen en Polijsten

STAR SHINE

Polijstcrème op waterbasis voor het polijsten van graniet en kwarts



STAR SHINE is een hoogwaardige polijstcrème op waterbasis, geschikt voor graniet, kwarts en keramiek. STAR SHINE is een bijzonder product dat een mooie, diepe en glasachtige glans achterlaat op oppervlakken van graniet en kwarts. STAR SHINE heeft als eigenschap om de poriën in de materialen, die op zijn gegaan tijdens het mechanische polijstproces (de belangrijkste oorzaak van vuilafzetting) definitief te sluiten.

De resultaten die bereikt worden met STAR SHINE, zowel op het gebied van glans als bescherming tegen vuil, zijn extreem duurzaam. De ideale oplossing voor het polijsten en onderhouden van oppervlakken die gewoonlijk onderhevig zijn aan continu, intensief voetverkeer, waarbij het product ook de antislipweerstand op droge vloeren kan verhogen.

STAR SHINE maakt het mogelijk om een hoger glansniveau te bereiken dan mogelijk zou zijn met alleen mechanisch polijsten. Het toepassen van dit product haalt het natuurlijke uiterlijk van de steen weer naar voren, als deze in de loop van de tijd dof is geworden. Wanneer het product gelijkmatig over het gehele oppervlak wordt aangebracht, veroorzaakt STAR SHINE geen verschil in glans en uiterlijk door overlapping tijdens de bewerking. STAR SHINE bevat geen was-bestanddelen, maar werkt rechtstreeks in op het oppervlak vanuit chemisch en mechanisch oogpunt.

STAR SHINE zal, net als alle polijstcrèmes van Faber, het effect van het polijstproces maximaliseren en de uitvoering veel eenvoudiger maken door de tijdrovende laatste stappen in het mechanische polijstproces effectief te vervangen. Dit betekent dat de laatste stappen in het polijstproces niet nodig zijn. Dit scheelt veel tijd en moeite.

Faber polijstcrèmes kunnen met succes worden gebruikt als alternatief voor het afwerkingsproces van traditioneel mechanisch polijsten, maar ook om de glans op versleten oppervlakken te herstellen als het niet mogelijk is om te behandelen met een mechanische polijstmachine. Polijstcrèmes van Faber kunnen ook worden gebruikt om de glans van oppervlakken regelmatig onderhouden.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Zorgt voor een mooie en diepe glans op het oppervlak
- ✓ Vermindert drastisch de vervuiling van het oppervlak
- ✓ Vereenvoudigd sterk het onderhoud
- ✓ Geen verandering in de hardheid van het oppervlak
- ✓ Snel en eenvoudig toepasbaar
- ✓ Zorgt voor een gelijkmatig eindresultaat
- ✓ Verhoogt de antislip-eigenschappen in droge omstandigheden
- ✓ Verzegelende werking op poreus materiaal
- ✓ Verhoogt de weerstand tegen inloopvervuiling
- ✓ Maakt polijsten van (zeer) harde steensoorten eenvoudiger
- ✓ Product op waterbasis, bevat geen was-bestanddelen
- ✓ Geen onregelmatigheden door overlapping tijdens de uitvoering

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | **Fax:** +39 0732 22935 | **Email:** info@faberchimica.com





GEbruik

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast en is geschikt voor kwarts-hars agglomeraten, graniet en gepolijst keramiek

STAR SHINE is aan te bevelen om groen marmer, onyx marmer en andere soorten marmer te behandelen wanneer met polijstpoeder niet het gewenste effect kan worden bereikt.

STARSHINE kan ook worden gebruikt op gepolijst zandsteen, basalt en leisteen, maar alleen na een behandeling met een polijstmachine (ultrafijne korrel > 3000). In dit geval kan een voorafgaande waterafstotende behandeling nodig zijn. In het geval van toepassing op bijzonder donkere materialen, raden wij aan om STAR SHINE met een toevoeging van zwarte pigmenten te overwegen.

Informeer vooraf indien u STAR SHINE wilt gaan toepassen op een andere wijze of andere steen als graniet of kwartsiet.

VERbruik

50/70 m²/kg

BENODIGDHEDEN

Eenschijfsmachine, met een vermogen van 2 HP (2,2 HP heeft de voorkeur) en witte schroepad.

TOEPASSING

Vorbereiding en reinigen van het oppervlak

1. Reinig het oppervlak zorgvuldig, zorg er voor dat alle vervuiling en stof is verwijderd.
2. We raden aan om het product in fases toe te passen; telkens een oppervlak van circa 1 m²
3. Gebruik STAR SHINE nooit op natte oppervlakken. STAR SHINE kan worden gebruikt op lichtvochtige oppervlakken, maar zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak zo droog mogelijk is.
4. Gebruik STAR SHINE bij een temperatuur tussen de +5 en +40°C
5. Bescherm alle oppervlakken die niet met het product behandeld worden.

STARSHINE is een witte vaste stof. Het kan weer romig worden door de verpakking te schudden. Verschillende consistenties hebben geen enkele invloed op het eindresultaat. Het product kan zowel in vaste als romige toestand worden aangebracht, omdat de roterende beweging van de polijstmachine het product romig maakt.

Giet een kleine hoeveelheid product direct op het te polijsten oppervlak. Gemiddeld is ongeveer 2/3 eetlepels voldoende om een oppervlak van 1 m² te polijsten.

6. Zodra het product is opgegoten, bewerken met een eenschijfsmachine waaronder een witte pad is geplaatst. Stel de machine in op 150 tot 200 onwentelingen per minuut.
7. Ga door met het polijsten van hetzelfde gedeelte totdat het product volledig is opgedroogd (Dry Buffin techniek), waarbij u ervoor zorgt dat de bewegingen van het midden van het gedeelte naar buiten worden uitgebreid, zodat het hele oppervlak gelijkmatig wordt bedekt.



Slijpen en Polijsten

STAR SHINE

Polijstcrème op waterbasis voor het polijsten van graniet en kwarts.



LINEA
PROFESSIONALE

8. Ga verder met het volgende deel en herhaal de polijstbehandeling zoals hierboven beschreven.

9. Na de behandeling het oppervlak geheel goed stofzuigen en nadweilen.

F Voor meer glans of om de afdichtende werking te verhogen (meer bestand tegen intrekken van vervuiling), herhaal de behandeling met STAR SHINE volgens de toepassing zoals omschreven. In het algemeen raden we aan om het oppervlak 2 tot 3 keer te behandelen.

De formule van het product voorkomt zichtbare overlappingsen dus, zodra de maximale glans is bereikt, zal er geen verschil zijn tussen de opgedeelde behandelde oppervlakken.

Het polijsten om glans te herstellen op sterk versleten oppervlakken: behandel het oppervlak met ten minste 2-3 toepassingen per deel.

Om polijsten Om te polijsten voor het onderhoud: behandel het oppervlak met 1-2 toepassingen per deel.

Droogtijd

10. Nadat het product droog is, is er geen verdere wachttijd nodig.

Ingebruikname

11. Nadat de vloer droog is na het nadweilen, is er geen verdere wachttijd voor ingebruikname nodig.

AANVULLENDE INFORMATIE REINIGEN EN ONDERHOUD

- Voor het normale onderhoud (dweilen) adviseren wij Faber Neugel. Dit product maakt schoon en zorgt voor de nodige verzorging van de steen.
- Voor het periodiek reinigen van inloopvervuiling/vetten is Faber/30 Natuursteen Reiniger zeer geschikt
- Om de glans periodiek te herstellen, adviseren wij STAR SHINE

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- Nooit het product verwerken op een nat oppervlak
- Niet toepassen op hete oppervlakken
- Verwerk het product bij een temperatuur tussen +5 en +40°C
- Bij nieuw aangebrachte oppervlakken: wacht tot lijm en voegwerk volledig is gedroogd/uitgehad.
- ***Maak vooraf altijd een proefzetting op een onopvallende plaats.***

Faber Tile and Stone Care | www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | **Fax:** +39 0732 22935 | **Email:** info@faberchimica.com



FABERSTONECARE.NL





REINIGEN GEREEDSCHAP

Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, kunt u het gereedschap schoonmaken met water.

VEILIGHEID

Bij toepassing van het product, zorg altijd voor afdoende persoonlijke bescherming en volg de instructies van het veiligheidsblad op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Uiterlijk:	Crème
Kleur:	Wit
Geur:	Geurloos
pH:	3,0 ± 0,5

BEWAREN

De verpakking goed afsluiten en bewaren op een droge en koele plaats.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de origineel afgesloten verpakking, bewaard op een koele en droge plaats.
Na opening beperkt houdbaar.

VERPAKKING

- 5 kilogram
- 1 kilogram

GEVAREN INDICATIE



H302	Schadelijk bij inslikken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H373	Kan schade aan organen veroorzaken door langdurige of herhaalde blootstelling. <i>Oorzaak van blootstelling.</i>
P260	Stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel niet inademen
P261	Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel.
P264	Goed handen wassen na gebruik.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271	Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.
P280	Draag beschermende handschoenen/kleding, oog/gezichtsbescherming

Slijpen en Polijsten

STAR SHINE

Polijstcrème op waterbasis voor het polijsten van graniet en kwarts.



Version 2.0 – 11/07/2016

This technical data sheet supersedes all previous versions. Always refer to the latest version of the data sheet, available on www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica reserves the right to update and / or modify the data and information contained in the data sheet.

The information in this data sheet is based on our wide experience in technical and operational research. In any case you should always make a preliminary test to verify the suitability of the product for the intended use and the type of material on which it will be applied. The information and the suggestions can't be construed as a commitment or result in our responsibility as the conditions and method of use of the product cannot be controlled by us. Therefore Faber Chimica Srl disclaims any liability with regard to the use of such data and suggestions

Faber Tile and Stone Care | www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | **Fax:** +39 0732 22935 | **Email:** info@faberchimica.com

FABERSTONECARE.NL

