

PROTW LUX/LO

kleurloze impregneer, oplosmiddelhoudend

Zeer sterke impregneer, oplosmiddelhoudend en sneldrogend. Kleurloze vocht- en vlekbescherming voor natuursteen, terracotta en marmer agglomeraten.

PROTW LUX/LO is een optimale beschermer. Een sneldrogende, vocht- en vlekafwijzende impregneer. Speciaal ontwikkeld voor een zeer hoogstaande en langdurige bescherming tegen vlekken in natuursteen en andere materialen die bescherming nodig hebben. **PROTW LUX/LO** is snel en eenvoudig toe te passen. Het vormt geen laagje op de steen en sluit de steen niet af.

PROTW LUX/LO is een neutraal product dat de kleur van het materiaal niet verandert. In enkele gevallen, bij oppervlakken die gevoelig zijn voor kleurverandering, kan er een geringe kleurverdieping optreden. Deze impregneer is uv-bestendig, vergeelt niet (ook niet op langere termijn) en is geschikt voor toepassing zowel binnens- als buitenshuis. **PROTW LUX/LO** is gecertificeerd voor gebruik in ruimten en op oppervlakken waar voedsel wordt bereid. Hierdoor is deze impregneer geschikt voor het behandelen van keukenbladen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ **Bescherm** materialen tegen vuil en vlekvorming
- ✓ Geeft in **hoge mate olie-afwijzende eigenschappen** aan het behandelde oppervlak
- ✓ **uv-bestendig**
- ✓ **Resistent tegen weersinvloeden**
- ✓ **Vergeelt niet**, ook niet op langere termijn
- ✓ **Gecertificeerd voor gebruik op oppervlakken waar voedingsmiddelen worden verwerkt**

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: marmer, zandsteen, graniet, kalksteen, leisteen, basalt, kwartsiet, porfier, travertin, cotto, terracotta, marmer-cement agglomeraten, marmer-hars agglomeraten, kwarts-hars agglomeraten.

VERBRUIK

10/30 m²/L

BENODIGDE MATERIELEN

Verfbak en kwast, microvezel verfröller, inwashoes of vlakmop. Of aanbrengen met een drukspuit. Doeken.

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Zorgvuldig het oppervlak schoonmaken, zodanig dat er geen stof of vuil meer aanwezig is.
2. PROTW LUX/LO **niet** gebruiken op natte of vochtige oppervlakken.
3. Breng PROTW LUX/LO aan bij een temperatuur van +5 tot +30°C
4. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

Faber Tile & Stone Care www.faberstonecare.nl info@faberstonecare.nl Tel: 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com



LINEA
PROFESSIONALE



PROTW LUX/LO Zeer sterke impregneer, oplosmiddelhoudend en sneldrogend. Kleurloze vocht- en vlekbescherming voor natuursteen, terracotta en marmer-agglomeraten.

Toepassing

5. Breng een gelijkmatige, dunne laag van de impregneer aan op het schone en droge oppervlak met een kwast of inwashoes. Zorg ervoor dat u een gelijkmatig laagje op het volledig te behandelen oppervlak aanbrengt. Impregneer nooit rechtstreeks op het oppervlak gieten.

6. Dit product is sneldrogend en geeft, normaal gesproken, geen tot nauwelijks residu. Wanneer het wordt toegepast op een compact oppervlak met lage absorptie, kan een licht residu achterblijven op het oppervlak. Dit residu wordt aansluitend weggepoetst met een schone en droge doek. Bij meer absorberende vloeren raden we aan om, binnen 45 minuten na het aanbrengen van de eerste laag, een 2^e laag Protw Lux/Lo aan te brengen. Na het aanbrengen van de 2^e laag, residu goed wegpoetsen.

Droogtijd

PROTW LUX/LO is sneldrogend. Gemiddeld is het droog binnen 60 minuten na het aanbrengen.

Ingebruikname

Het oppervlak kan 4 - 6 uur na het aanbrengen weer in gebruik worden genomen. Tenminste 24 uur na het aanbrengen beschermen tegen vocht.

REINIGINGSPRODUCTEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Voor het *normale onderhoud* van het oppervlak dat behandeld is met PROTW LUX/LO, gebruikt u Faber Neugel-Onderhoud Natuursteen.
- Voor het *intensieve reinigen* van het oppervlak dat behandeld is met PROTW LUX/LO gebruikt u Faber 30-Natuursteen Reiniger.

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

- Het product niet aanbrengen op natte of vochtige vloeren
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken, vloerverwarming tijdig uitschakelen
- Buitenshuis niet toepassen bij (of als er kans is op) regen, vorst, mist of zeer hoge luchtvochtigheid
- Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +30°C
- Bij gebruik op nieuw tegel- en voegwerk, wacht totdat de vloer droog is en de voeg volledig uitgehard
- Giet het product nooit rechtstreeks op de steen. Breng aan met roller of inwashoes
- Voordat het product op het gehele oppervlak wordt aangebracht, is het raadzaam om een kleine test te maken op een onopvallende plaats of losse tegel. Dit om de geschiktheid van het product en het resultaat vooraf te kunnen beoordelen

REINIGEN VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

Faber Tile & Stone Care www.faberstonecare.nl info@faberstonecare.nl Tel: 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com



LINEA
PROFESSIONALE



Beschermers

PROTW LUX/LO Zeer sterke impregneer, oplosmiddelhoudend en sneldrogend. Kleurloze vocht- en vlekbescherming voor natuursteen, terracotta en marmer-agglomeraten.



LINEA
PROFESSIONALE

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm	: Vloeibaar
Kleur	: Transparant
Geur	: Oplosmiddel acetaat
Soortelijk gewicht bij 20°C	: 890 ± 10 g/Lt.
Vlampunt (ASTM D 56)	: 27°C

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

Raadpleeg het productveiligheidsinformatieblad

Versie 2.1 – 11/10/2017

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.

Faber Tile & Stone Care

www.faberstonecare.nl

info@faberstonecare.nl

Tel: 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | **Fax:** +39 0732 22935 | **Email:** info@faberchimica.com Pagina 3 van 4



FABERSTONECARE.NL

