

DEEP DEGREASER

Extreem-Ontvetter

Alkalische ontvettende reiniger voor intensief reinigen van hardnekkige organische vervuiling.



EXTREEM-ONTVETTER is een extreem effectieve en geconcentreerde reiniger voor het intensief van hardnekkige vervuiling van alle (druk belopen) oppervlakken. Verwijdert zelfs vervuiling van de meest micro-poreuze oppervlakken.

EXTREEM-ONTVETTER is erg veelzijdig, het gebruik is eenvoudig en snel, het is krachtig tegen vervuiling maar vriendelijk voor het oppervlak. Het product kan, in de juiste verhouding, worden toegepast op gevoelige oppervlakken zoals gepolijst marmer.

EXTREEM-ONTVETTER kan worden gebruikt met de reguliere reinigingsartikelen zoals een borstel en vlakmop of machinaal met bijvoorbeeld een eenschijfsmachine of een schrob-/zuigmachine.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten materialen.
- ✓ Na verdunning, direct klaar voor gebruik.
- ✓ Hoogste niveau in actieve reiniging.
- ✓ Weekt vervuiling los, zodat deze zich eenvoudiger laat verwijderen. Dieptewerking.
- ✓ Vriendelijk voor materialen en voeg.
- ✓ Verwijdert effectief residu van onderhoudsproducten
- ✓ Uitstekende werking om inloopvervuiling te verwijderen.

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnen- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: alle materialen

VERBRUIK

10/30 m²/l

BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrobpads, waterzuiger

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.
2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.
3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.
4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06 - 38 15 34 37



Toepassing

Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.

5. Verdun het product met schoon water: 1 deel product op 1 tot 10 delen water in een emmer, afhankelijk van de mate van vervuiling.
6. Breng het product aan en schrob het oppervlak.
7. Laat het product 10 - 20 minuten inwerken. Tussentijds het oppervlak blijven schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.
8. Na de behandeling het product volledig van het oppervlak verwijderen en zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid schoon water. Spoelwater verwijderen. Als het resultaat onvoldoende is, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie van de mengverhouding water/product.

Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen.

AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na behandeling met EXTREEM-ONTVETTER, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.
- Breng het product niet aan op hete oppervlakken
- Nooit mengen met andere chemische producten.
- Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden
- Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

PHYSICAL AND TECHNICAL INFORMATION

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Amber
Geur:	Karakteristiek
pH:	13 ± 0,5
Soortelijk gewicht bij 20°C	1054 ± 10 g/l

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264	Na het werken met dit product handen en gezicht goed wassen.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P301+P330+P331	NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (OF HAAR): verontreinigde kleding direct uittrekken. Huid met water afspoelen/-douchen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310	Onmiddellijk een antigifcentrum raadplegen of een arts.
P363	Was kleding waar het product opgekomen is voor opnieuw dragen
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor gevaarlijk of bijzonder afval.

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06 - 38 15 34 37

Versie 0.1 – 1/10/2019

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.

