



PROFESSIONAL LINE

**Beschermende behandeling****AC 300****Diep doordringende, waterafstotende behandeling op waterbasis voor het behandelen van bakstenen, cotto en terracotta.**

AC 300 is een diep doordringende, waterafstotende impregneer op waterbasis. Geschikt voor het behandelen van bakstenen, cotto en terracotta. Specifiek aanbevolen om toe te passen voordat de steen wordt verlegd, zodat AC300 het materiaal beschermt tijdens het aanbrengen van het voegwerk. Het maakt het voegen eenvoudiger en vereenvoudigt het reinigen na de plaatsing. Het gebruik van **AC 300** zorgt voor waterafstotende eigenschappen dat effectieve bescherming biedt aan Cotto en terracotta tegen optrekkend vocht. Hierdoor wordt uitbloei van zouten, alg, vorming van schimmel, donkere vlekken door vocht en schilfering voorkomen.

AC 300 dringt in het materiaal zonder een laag op de steen te vormen en sluit de steen niet af. Het gebruik ervan geeft geen verandering in kleur of oorspronkelijke uiterlijk van het materiaal en vermindert de hechting tussen het materiaal en de gebruikte lijm niet.

VOORDELEN

- ✓ UV bestendig
- ✓ Hoge waterafstotendheid
- ✓ Laat geen laagje achter
- ✓ Vereenvoudigt het onderhoud

GEBRUIK

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor cotto, bakstenen, terracotta, marmer-cement agglomeraten, beton, betontegels en poreus steen in het algemeen.

VERBRUIK

8/15 m²/l afhankelijk van de steen en mogelijke verdunning.

BENODIGDE MATERIALEN

Borstel, lamswollen applicator, roller, spray

TOEPASSING**Vorbereiding van het oppervlak**

- Maak het oppervlak zorgvuldig schoon, verwijder alle stof en vuil
- Breng **AC 300** nooit aan op natte oppervlakken. **AC 300** kan worden gebruikt op lichtvochtige (maar zo droog mogelijke) oppervlakken
- Breng **AC 300** aan bij een temperatuur tussen +5 en +40°C
- Bescherm de aangrenzende oppervlakken die niet behandeld worden.

AC 300 wordt bij geglaazuurde cotto verdund in een verhouding van 1:2. Handgemaakte cotto of sterk absorberende materialen: verhouding 1:3

Bij het toepassen voor het verleggen

Meestal wordt vooraf impregneren uitgevoerd door de afzonderlijke tegels volledig onder te dompelen.

- Vul een bak, die groot genoeg is voor de tegels, met het product dat in de juiste verhouding is verdund met water. Dompel één tegel per keer volledig onder, gedurende ongeveer 10-15 seconden.
 - Haal de tegel eruit en leg deze op een vrije ondergrond om te drogen. Bij weinig absorberende materialen: nadat u de tegel uit de onderdompeling hebt gehaald, egaliseert u de productresten met een borstel.
- Laat de steen 24 uur drogen voordat u deze gaat verleggen.**

Faber Stone Care
info@faberstonecare.nl
www.faberstonecare.nl

FABER CHIMICA SRL
 60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
 PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



TOEPASSING

Toepassen na het verleggen.

Maak optimaal gebruik van de bescherming van AC 300 door deze aan te brengen voordat het voegwerk wordt aangebracht.

- Breng een gelijkmatige, dunne laag aan op het droge en schone oppervlak met het gewenste gereedschap. Zorg voor een gelijkmatige laag dat het gehele oppervlak bedekt.
- AC 300 is sneldrogend en laat geen residu achter. Bij toepassing op compacte (laag absorberende) oppervlakken, kan er enige residu achterblijven. Deze residu kan eenvoudig worden herverdeeld met een droge en schone doek. Bij sterk absorberende oppervlakken raden we aan om het product in een dikkere laag aan te brengen.

Laat de steen 24 uur drogen voordat het voegwerk wordt aangebracht.

Voor meer informatie en voor andere specifieke oplossingen bij industrieel gebruik, neem contact op met onze technische afdeling.

ONDERHOUDS PRODUCTEN

- Voor het normale onderhoud na de behandeling met AC 300 adviseren wij Faber **NEUGEL Onderhoud Natuursteen**
- Voor het reinigen van het oppervlak adviseren wij **FABER 30 Natuursteen Reiniger**
- Om de vlek- olie en vetafwijzende werking te verhogen van een oppervlak dat is behandeld met **AC 300**, raden wij aan het oppervlak na te behandelen met **HIDRO 150** impregneer of **PROTW LUX LO** impregneer

INSTRUCTIES en RICHTLIJNEN

- Als een oppervlak, dat is behandeld met **AC 300** wordt gereinigd, wacht dan minimaal 24 tot 48 uur voordat er een aanvullende bescherming wordt aangebracht.
- Het product moet worden verdund met water
- Nooit toepassen op een nat oppervlak
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken
- Breng het product aan bij een temperatuur tussen +5 en +40°C
- Bij nieuw aangebrachte vloeren en/of voegwerk, wacht tot de lijm en/of voeg volledig is uitgehard voordat het product wordt toegepast.
- Maak vooraf een test op een losse tegel of onopvallende plek om de verhouding, werkwijze en resultaat vooraf te kunnen beoordelen.

SCHOONMAKEN MATERIALEN

Gebruikte materialen kunnen worden schoongemaakt met water.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FYSIEKE&TECHNISCHE DATA

Formule	Vloeibaar
Kleur	Wit
Geur	kenmerkend
pH:	7,5 ± 0,5
Soortelijk gewicht bij 20°C	995 ± 10 g/l

OPSLAG

In een goed afgesloten verpakking op een droge en koele plek.

HOUDBAAR-
HEID

24 maanden in de originele, afgesloten verpakking, opgeslagen op een droge en koele plek.

VERPAKKING

1 l flessen – 12 flessen per doos
5 l cans – 4 cans per doos

VEILIGHEID

Bij het aanbrengen van het product, gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de instructies van de veiligheidsbladen op.

Versie 4.0 – 17/10/2022

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.

MADE IN ITALY

100%