

# TEGELREINIGER

Licht zuurhoudende reiniger voor de intensieve reiniging van oppervlakken, verwijdert opgebouwde vervuiling, vlekken en residu van onderhoudsmiddelen.



**TEGELREINIGER** is een licht zuurhoudend reinigend product op waterbasis voor een intensieve reiniging voor verschillende oppervlakken. De speciale formule werkt tot diep in de textuur en poriën van het oppervlak. Met deze eigenschap is **TEGELREINIGER** in staat om het vuil dat zich op het materiaal heeft opgehoopt, op te lossen en te verwijderen. Zelfs oude en hardnekkige vervuiling. Het oorspronkelijke uiterlijk van het oppervlak wordt weer zichtbaar.

In een sterke verhouding zorgt **TEGELREINIGER** ervoor dat opgebouwd residu door ongeschikte onderhoudsproducten wordt verwijderd. Het is ook geschikt voor het verwijderen van lichte voegsluier en zeep/waslagen. **TEGELREINIGER** kan worden toegepast op alle niet-zuurgevoelige materialen.

## EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten zuurbestendige materialen.
- ✓ Na verdunning direct klaar voor gebruik
- ✓ Hoog kwalitatieve reiniger
- ✓ Weekt vervuiling los, zodat deze zich eenvoudiger laat verwijderen. Dieptewerking.
- ✓ Vriendelijk voor zuurbestendig materiaal en voeg.
- ✓ Verwijdert effectief residu van onderhoudsproducten
- ✓ Ook geschikt voor verwijderen lichte voegsluier

## TOEPASSING

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

**Geschikt voor gebruik op:** kwarts agglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina – lavagesteente, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinkers, cotto, graniet, porfier, kwartsiet, terracotta, tufsteen.

## VERBRUIK

10/30 m<sup>2</sup>/l

## BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrob pads, waterzuiger

## STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.
2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.
3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.
4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C



## Reinigers

**TEGELREINIGER** – Licht zuurhoudende reiniger voor de intensieve reiniging van oppervlakken, verwijdert opgebouwde vervuiling, vlekken en residu van onderhoudsmiddelen.



### Toepassing

*Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.*

5. Verdun het product in een verhouding van 1 deel product op 1 tot 10 delen water in een emmer, afhankelijk van de mate van vervuiling.
6. Breng het product aan en schrob het oppervlak.
7. Laat het product 10 – 20 minuten inwerken, niet laten indrogen. Tussentijds het oppervlak schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.
8. Na de behandeling het product volledig van het oppervlak verwijderen en zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid water. Spoelwater verwijderen. Als het resultaat onvoldoende is, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie van de mengverhouding water/product.

### Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

### Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen.

## AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na de behandeling met TEGELREINIGER, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.

## INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

- Het product nooit op een nat oppervlak aanbrengen
- Breng het product niet aan op hete oppervlakken
- Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden
- Nooit gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken, zoals marmer, kalksteen en metalen.
- Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.
- Nooit mengen met andere chemische producten.
- Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

## REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

## VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.



## Reinigers

**TEGELREINIGER** - Licht zuurhoudende reiniger voor de intensieve reiniging van oppervlakken, verwijdert opgebouwde vervuiling, vlekken en residu van onderhoudsmiddelen.



### FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm:	Transparant vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Citroen
pH:	1,5 ± 0,5
Soortelijk gewicht bij 20°C:	1010 ± 10 g/l

### OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

### HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

### BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.

### VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

### IDENTIFICATIE VAN GEVAREN



H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101	Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand.
P102	Buiten bereik van kinderen bewaren.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264	Handen grondig wassen na gebruik.
P271	Gebruik alleen in een goed geventileerde ruimte of buitenshuis.
P 280:	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P301 + P330 + P331	NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET HUID (of het haar): alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water spoelen/douchen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijf spoelen.



## Reinigers

**TEGELREINIGER** - Licht zuurhoudende reiniger voor de intensieve reiniging van oppervlakken, verwijdert opgebouwde vervuiling, vlekken en residu van onderhoudsmiddelen.



P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P363	Was kleding waar het product opgekomen is voor opnieuw dragen.
P403+P233:	Bewaar op een goed geventileerde plaats. Houd de verpakking goed gesloten.
P405	Bewaar op een afgesloten plaats.
P501	Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Versie 3.1 – 1/10/2019

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

*De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de*



voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.



FABERSURFACECARE.COM



FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com

