



PROFESSIONAL LINE



Vlekken verwijderen

MAR GEL PLUS

Product voor het verwijderen van roestvlekken van marmer, kalksteen, travertin en zuurgevoelige materialen.

MAR GEL PLUS is een unieke, innovatieve vlekverwijderaar die speciaal is ontwikkeld om roestvlekken te verwijderen van zuurgevoelige materialen zoals marmer, kalksteen en travertin.

Dankzij de speciale samenstelling dringt **MAR GEL PLUS** diep door, zelfs in de meest compacte kalkhoudende oppervlakken, zoals geborstelde of gepolijste afwerkingen.

MAR GEL PLUS reageert met roest en vormt een paarse verbinding die donkerder kleurt naarmate de roestvlek dieper is. Om de paarse kleur te verwijderen wordt Faber Oxidant toegepast.

VOORDELEN

- ✓ Op waterbasis
- ✓ Vriendelijk voor marmer oppervlakken
- ✓ Eenvoudig te verwerken
- ✓ Verwijdert hardnekkige en diepe roestvlekken

GEBRUIK

Dit product kan binnens- en buitenshuis worden toegepast
Geschikt voor: marmer-beton agglomeraten, marmer-hars agglomeraten, betontegels, beton, craquelé keramiek, kalksteen, marmer, travertin

BENODIGDHEDEN

Borstel, spatel. Rechtstreeks aanbrengen

GEBRUIKS AANWIJZING

Vorbereiden van het oppervlak

- Bescherm omliggende oppervlakken die niet behandeld moeten worden.
- Reinig het oppervlak zorgvuldig en verwijder alle aanwezige stof of vuil.
- Gebruik **MAR GEL PLUS** nooit op natte oppervlakken; zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak droog, of hooguit lichtvochtig, is.
- Breng **MAR GEL PLUS** niet aan op hete oppervlakken. Wij raden aan het product aan te brengen tijdens de koelste momenten van de dag.
- Als het te behandelen oppervlak in de was is gezet, verwijder deze laag dan eerst.

Toepassing

Voordat het product wordt aangebracht, is het noodzakelijk om een proef uit te voeren op een onopvallende plek of een ongebruikt stuk materiaal om de geschiktheid van het product te controleren.

- Meng **MAR GEL PLUS** nooit met andere chemicaliën.
- Kant-en-klaar product. Breng het product aan op het oppervlak met het gewenste hulpmiddel. Zorg ervoor dat de vlek volledig met het product wordt bedekt.
- **MAR GEL PLUS** vormt een paarse verbinding wanneer het in contact komt met roest.
- Laat het product op het oppervlak inwerken. De benodigde inwerktijd hangt af van hoe lang de vlek er al zit, de intensiteit en hardnekkigheid.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



Vervolg GEBRUIKS AANWIJZING

- Verwijder na de inwerktijd het product en de resten ervan. Voor kleine oppervlakken kunt u MAR GEL PLUS verwijderen met keukenpapier of doeken. Bij middelgrote of grote oppervlakken kunt u de resten eerst met een trekker verzamelen en vervolgens gemakkelijker opnemen met keukenpapier of doeken, totdat al het overtollige product is verwijderd.
- Breng na het zorgvuldig verwijderen van alle productresten OXIDANT aan om de paarse verkleuring te verwijderen die door de werking van MAR GEL PLUS is ontstaan. Raadpleeg hiervoor nauwkeurig de instructies op het productinformatieblad van OXIDANT. OXIDANT moet minstens twee keer zo lang op het oppervlak inwerken als de tijd die MAR GEL PLUS nodig had om met de roestvlek te reageren.
- Als het resultaat niet naar wens is, herhaalt u de hierboven beschreven procedure of kunt u overwegen om het oppervlak vooraf op te schuren.
- Bij het verwijderen van hardnekkige, diep in de natuursteen getrokken roestvlekken kan het nodig zijn het oppervlak te bewerken met een polijstmachine; dit vergroot het absorptievermogen van het oppervlak en daarmee de indringing van de roestverwijderaar wat kan zorgen voor een effectiever resultaat.

Omdat er veel verschillende soorten vlekken mogelijk zijn, is het exact aangeven van de inwerktijd niet mogelijk. Maak daarom vooraf een test om een goede indicatie te verkrijgen van de benodigde inwerktijd.

De volgende informatie dient als richtlijn:

Voor oppervlakkige, recente en lichte roestvlekken bedraagt de inwerktijd doorgaans 5 tot 20 minuten.

Voor diepere roestvlekken met een gemiddelde intensiteit is de inwerktijd doorgaans 30 tot 45 minuten. Bij een inwerktijd van >30 minuten kan het oppervlak – afhankelijk van de gevoeligheid en het type materiaal – wat van zijn glans verliezen. Dit is echter eenvoudig te herstellen met een Faber polijstmiddel.

Voor diepe, donkere roestvlekken die in het materiaal zijn getrokken, bedraagt de maximaal aanbevolen inwerktijd 1 uur. Indien nodig kan de behandeling worden herhaald.

Als er meer inwerktijd nodig is, is het raadzaam om een voldoende dikke laag product aan te brengen; zo voorkomt u dat u extra product moet toevoegen omdat het te snel opdroogt.

In gebruikname

Nadat het oppervlak is gespoeld met schoon water, het oppervlak volledig laten drogen voordat deze weer in gebruik wordt genomen.



PROFESSIONAL LINE

INSTRUCTIE
EN
RICHTLIJNEN

- Niet toepassen op vervuilde of hete oppervlakken
- Nooit mengen met andere chemische producten
- Omliggende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd
- Om een egaal resultaat te behalen bij absorberende oppervlakken, raden we aan het product op een groter oppervlak te gebruiken dan alleen de vlek (zoals een hele tegel of de gehele ruimte)
- Bij gebruik op een recent aangebracht oppervlak of voegwerk, wacht totdat deze volledig is gedroogd/uitgehard.
- Tijdens het aanbrengen van het product, mag het oppervlak niet aan zonlicht worden blootgesteld
- Voor het toepassen van het product is het noodzakelijk om een test te maken om de geschiktheid vooraf te kunnen bepalen.

EQUIPMENT
CLEANING

Het gebruikte materiaal kan worden schoongemaakt met water.

FYSIEKE-TECHNISCHE DATA

Formule	Gel
Kleur	Helder
Geur	Zwavelhoudend
pH	8.0±0.5
Soortelijk gewicht 20°C	1100±10 g/l

OPSLAG

Sluit de verpakking volledig en bewaar op een koele en droge plaats buiten het bereik van kinderen.

HOUDBAAR-
HEID

24 maanden in de originele, afgesloten, verpakking en bewaard op een koele en droge plaats.

VERPAKKING

500 ml bottles – 12 bottles per box

VEILIGHEID

Gebruik bij toepassing van het product altijd passende persoonlijke bescherming en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op. Buiten bereik van kinderen bewaren!

MADE IN ITALY

100%

Rev. 4.0 – 17/10/2022

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen. De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de omstandigheden en wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica/RenoStone elke aansprakelijkheid af tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties