

HIDRO 150 - Kleurloze impregneer (waterbasis) voor natuursteen en terracotta.



Impregneer op waterbasis met krachtige werking. Kleurloze bescherming. Vlek- en vochtafwijzing voor natuursteen en terracotta.

HIDRO 150 is een beschermende impregneer tegen het intrekken van vocht en vlekken. Speciaal ontwikkeld voor een uitstekende en langdurig bescherming voor natuursteen en alle geschikte materialen die bescherming nodig hebben. **HIDRO 150** is eenvoudig in het gebruik, hecht zich in de steen en vormt daardoor geen laagje op de steen. Geen verandering van uiterlijk en sluit de steen niet af (dampdoorlatend).

HIDRO 150 is een neutraal product en verandert de kleurstelling van het materiaal niet. Is uv-bestendig, vergeelt niet en geschikt voor toepassing zowel binnens- als buitenshuis.

HIDRO 150 is gecertificeerd voor gebruik in ruimten en op oppervlakken waar voedsel wordt bereid. Hierdoor is Hidro 150 ook geschikt voor het behandelen van keukenbladen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ✓ Specifieke vlekbestendige eigenschappen
- ✓ Heeft een **waterafstotende** werking
- ✓ Heeft een **olie-afwijzende** werking
- ✓ **Beschermt** het materiaal **tegen vuil en vlekken**
- ✓ **Uv-bestendig**
- ✓ **Resistent tegen weersinvloeden**
- ✓ **Vergeelt niet**, ook niet op langere termijn
- ✓ **Gecertificeerd voor gebruik op oppervlakken waar voedingsmiddelen worden verwerkt**
- ✓ **Product op waterbasis**

GEbruik

Dit product kan zowel **binnens- als buitenshuis** worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: marmer, zandsteen, graniet, kalksteen, leisteen, basaltina, kwartsiet, porfier, travertin, cotto, terracotta, marmer-cement agglomeraat, marmer-hars agglomeraat, kwarts-hars agglomeraat

VERbruik

15/30 m²/l

BENODIGDE MATERIALEN

Verfbak en kwast, microvezel verfroller, inwashoes of vlakmop. Of aanbrengen met een drukspuit. Doeken.

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com





Beschermers

HIDRO 150 Impregneer op waterbasis met krachtige werking. Kleurloze bescherming. Vlek- en vochtafwijzing voor natuursteen en terracotta.



STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Zorgvuldig het oppervlak schoonmaken, zodanig dat er geen stof of vuil meer aanwezig is.
2. HIDRO 150 **niet** gebruiken op natte oppervlakken. Een lichtvochtige vloer kan, maar zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak zo droog mogelijk is.
3. Breng HIDRO 150 aan bij een temperatuur van +5 tot +30°C
4. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

Toepassing

5. Breng een gelijkmatige, dunne laag van de impregneer aan op het schone en droge oppervlak met de gekozen benodigde materialen. Zorg ervoor dat u het te behandelen oppervlak volledig bedekt met een gelijkmatige laag. Impregneer nooit rechtstreeks op het oppervlak gieten.
6. Dit product is sneldrogend en geeft, normaal gesproken, geen tot nauwelijks residu. Wanneer het wordt toegepast op een compact oppervlak met weinig absorptie, kan een licht residu achterblijven op het oppervlak. Dit residu kan eenvoudig worden weggepoetst met een schone en droge doek. Bij meer absorberende vloeren, raden we aan om binnen 45 minuten na het aanbrengen van de eerste laag, een 2^e laag Hidro 150 aan te brengen. Na het aanbrengen van een 2^e laag, residu goed wegpoetsen.

Droogtijd

Hidro 150 is sneldrogend. Gemiddeld is het droog binnen 60 minuten na het aanbrengen.

Ingebruikname

Het oppervlak kan 4 - 6 uur na het aanbrengen weer in gebruik worden genomen. Tenminste 24 uur na het aanbrengen beschermen tegen vocht.

REINIGINGSPRODUCTEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Voor het *normale onderhoud* van het oppervlak dat behandeld is met HIDRO 150, raden wij Faber Neugel-Onderhoud Natuursteen aan.
- Voor het *intensief reinigen* van het oppervlak dat behandeld is met HIDRO 150 gebruikt u Faber 30- Natuursteen Reiniger.

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

- Het product niet aanbrengen op natte of vochtige vloeren
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken, vloerverwarming tijdig uitschakelen
- Buitenshuis niet toepassen bij (of als er kans is op) regen, vorst, mist of zeer hoge luchtvochtigheid
- Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +30°C
- Bij gebruik op nieuw tegel- en voegwerk, wacht totdat de vloer droog is en de voeg volledig uitgehard
- Giet het product nooit rechtstreeks op de steen. Breng aan met roller of inwashoes
- Voordat het product op het gehele oppervlak wordt aangebracht, is het raadzaam om een kleine test te maken op een onopvallende plaats of losse tegel. Dit om de geschiktheid van het product en het resultaat vooraf te kunnen beoordelen

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com



LINEA
PROFESSIONALE**REINIGEN VAN MATERIALEN**

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Transparant
Geur:	Geurloos
pH-waarde	4,5 ± 0,5
Soortelijk gewicht bij 20°C	990 ± 5 g/l

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

VERPAKKING

- 1 l fles - 12 flessen per doos
- 5 l can – 4 cans per doos

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P261	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271	Alleen in goed geventileerde ruimten of buitenshuis toepassen.
P304+P340	BIJ INADEMING: Verplaats persoon naar ruimte met frisse lucht en zorg ervoor dat persoon makkelijk kan ademen.
P312	Bel een GIFCENTRUM of arts als je jezelf onwel voelt.

Versie 2.2 – 30/10/2017

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.

www.faberstonecare.nl | info@faberstonecare.nl | 06-38 15 34 37

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com

